



Lubrifiant haute performance Sullair

SULLUBE®

Sullube d'origine pour compresseurs stationnaires



Fluide synthétique à base de polyglycol à durée de vie prolongée pour compresseurs à vis rotatifs stationnaires, Sullube a été utilisé dans plus de 50 000 compresseurs totalisant plus de 150 millions d'heures de fonctionnement annuelles, sans pratiquement aucun temps d'arrêt imprévu dû à une défaillance du lubrifiant.

- L'une des durées de vie les plus longues de l'industrie
- Résiste aux boues et aux vernis
- Élimine les vernis existants

- Point d'éclair élevé
- Haute conductivité thermique
- Respectueux de l'environnement

Des performances inégalées. Un rapport qualité-prix exceptionnel.

Le Sullube d'origine est le liquide de remplissage d'usine standard pour les compresseurs d'air fixes Sullair. Éprouvé depuis plus d'un quart de siècle, ce fluide de longue durée coûte moins cher par heure sur la durée de vie de votre équipement. Il empêche également la formation de vernis — la principale cause de défaillance du bloc compresseur des compresseurs à vis — et permet aux compresseurs de fonctionner de manière exceptionnellement propre et à basse température. Sullube offre la meilleure formule et le meilleur ensemble d'additifs sur le marché, soutenus par un contrôle de qualité exceptionnel et une constance des ingrédients. L'utilisation régulière de Sullube protège votre appareil et préserve votre garantie.

Comme Sullube est compatible avec les élastomères couramment utilisés dans les joints de compresseurs, les tuyaux et les solénoïdes, les compresseurs de nombreux fabricants peuvent être convertis pour utiliser Sullube.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Protège et nettoie

Sullube empêche l'accumulation de vernis et de boues et élimine même le vernis existant. Une conversion par rinçage éliminera le vernis, réduisant ainsi la consommation d'énergie, améliorant le refroidissement et prolongeant durée de vie du bloc compresseur.

Réduit la perte de fluide

Un faible entraînement (moins de 1 ppm) signifie qu'il faut moins de fluide pour faire l'appoint.

Favorise la sécurité

Avec un point d'éclair élevé (505 °F/263 °C) et une bonne capacité de refroidissement, Sullube favorise un fonctionnement fiable et sécuritaire.

Respectueux de l'environnement

Le condensat Sullube dans le compresseur est biodégradable, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent lors de la manutention et de l'élimination du condensat.

Refroidit efficacement

Sa haute conductivité thermique permet de dissiper la chaleur, ce qui aide vos compresseurs à fonctionner à une température plus basse, quel que soit le climat. Elle contribue également à stabiliser la température de fonctionnement.

Lubrifie efficacement

Grâce à son indice de viscosité élevé, Sullube offre une excellente épaisseur de film, ce qui permet de maintenir les roulements bien lubrifiés même à des températures pouvant atteindre 200 °F (93 °C).

Soutien complet

Nos experts en fluides sont à votre disposition pour vous aider à résoudre tout problème ou répondre à toute question relative aux fluides. Notre programme exclusif d'analyse des fluides pour compresseurs évalue en détail votre fluide et fournit des données essentielles, notamment : l'historique des performances du lubrifiant, les intervalles de vidange et les conditions environnementales susceptibles d'affecter votre fluide. Choisir le bon fluide et le tester régulièrement peut vous aider à mettre en place un programme de maintenance préventive conçu pour aider à minimiser les temps d'arrêt.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT



CONDITIONNEMENT	
Taille	Numéro de pièce
5 litres	02250181-422
5 Gallon	250022-669
55 Gallon	250022-670

PROPRIÉTÉS TYPIQUES		
Viscosité	104°F (40°C)	39,3
	212°F (100°C)	7,3
Point d'éclair	505°F (263°C)	
Heures	10 000	



POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR SULLAIR AGRÉÉ LE PLUS PROCHE.

Hitachi Global Air Power US, LLC

HitachiGlobalAirPower.com/Aftermarket/FR



©2026 Hitachi Global Air Power US, LLC. Tous droits réservés. Les spécifications, y compris l'apparence, peuvent être modifiées sans préavis. Le présent document est une traduction d'un texte original rédigé en anglais. En cas de divergence entre la version traduite et le document original en anglais, la version originale prévaudra. LUBESSULFR202607-1 Le symbole Sullair, le logo Sullair et Sullube sont des marques déposées de Hitachi Global Air Power US, LLC.